

Правила эксплуатации и ухода за фасадами МДФ, облицованных пленкой ПВХ.

1. Категорически не допускается подвергать пленочные мебельные фасады длительному тепловому воздействию выше +70°C (открытая духовка, разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.), так как это может привести к оплавлению, деформации и отслоению пленки ПВХ от основы. Фасады справа и слева от духового шкафа наиболее подвержены отклейки от основы МДФ или плавлению пленки от горячего пара, выходящего из техники. Чтобы фасады прослужили долго, нужно открывать дверцы или выдвигать ящики, находящиеся слева, справа и сверху (в случае пенала) на время работы духового шкафа, чтобы горячий пар не попадал на торцы фасадов.

2. Не допускается обильное намокание фасадов.

3. Не допускается длительное охлаждение фасадов ниже -15°C, при охлаждении ниже указанной температуры возможно растрескивание и отслаивание плёнки.

4. Не рекомендуется распиливать фасады, облицованные плёнкой ПВХ, - это может привести к изменению натяжения плёнки, её отслоению, а также к разрыву плёнки.

5. Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей. Рекомендуется очищать изделия как можно скорее после того, как оно загрязнилось. В обратном случае значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений

6. Для изделий с глянцевой поверхностью рекомендуется дополнительный уход. В качестве дополнительного ухода рекомендуется обработка поверхности антистатическим средством.

7. Не допускается применение абразивных бытовых материалов, а также реактивов, содержащих растворители или ацетон; жирные пятна, пятна от кофе, чая, варенья, след от карандаша и пр. легко удаляются с поверхностей с помощью бытовых реактивов.

8. Снимать защитную пленку (при наличии таковой), только после окончательной установки мебели. Защитная пленка обладает дополнительной устойчивостью к возникновению царапин при транспортировке и установке.

9. На суперматовые пленочные фасады распространяются особые условия по уходу:

Благодаря структуре суперматовых поверхностей вода не проникает в волокна покрытия, но обычная грязь и жир без должного ухода все таки способны испортить внешний вид таких фасадов. Для поддержания чистоты фасадов, облицованных суперматовыми пленками, необходимо использовать промышленный очиститель, который продается в аэрозолях (ЗМ), так как обычной водой смыть жир с суперматовых поверхностей не получится.

- Рекомендуется поверхности деталей мебели протирать мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.) без усилий.

- Во избежание истирания поверхностного бархатистого слоя рекомендуется очистить поверхность фасадов, как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на

некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий или их частей, что не является гарантийным случаем.

- Не рекомендуется с большим усилием протирать загрязненные поверхности с застарелыми каплями жира, брызг и т. п., так как иначе на поверхности образуются пятна, отличающиеся по степени матовости от основной поверхности.

При несоблюдении данных правил эксплуатации гарантия плёнку ПВХ использованную в процессе производства фасадов не распространяется.